



Leitfaden für Druckdatenanlage

1. Allgemeine Anforderungen

Software:

- Nutzen Sie im Bestfall eine professionelle Software wie Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Photoshop, CorelDRAW oder Inkscape

Farbraum:

- Verwenden Sie den CMYK-Farbraum, da dieser im professionellen Druck verwendet wird
- Vermeiden Sie RGB, da Farben beim Konvertieren verblassen oder sich ändern können

Auflösung:

- Für das bestmögliche Druckergebnis prüfen Sie, dass Rasterbilder (PNG, PDF) eine Auflösung von 300 dpi haben
- Höhere Auflösungen verbessern die Druckqualität, sind jedoch nur bei sehr feinen Details erforderlich

Schriften:

- Um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden, wandeln Sie Schriften in Pfade/Kurven um

Transparenzen:

- Reduzieren Sie Transparenzen oder rastern diese, insbesondere bei EPS und PDF

Linienstärken:

- Linienstärken sollten mindestens 0,5 pt betragen, damit sie im Druck sichtbar sind
-

2. Dateiformate

PDF

Verwendung: Optimales Dateiformat für den Druck

- Eigenschaften:**
- Schriften in Pfade umwandeln
 - Speichern Sie Ihr Druckbild in Originalgröße ab

EPS/SVG/AI

Verwendung: Für Vektorgrafiken und Logos geeignet

- Eigenschaften:**
- Alle Schriften in Kurven/Pfade umwandeln
 - Vermeiden Sie Transparenzen, da sie zu Problemen führen können
 - Farbraum CMYK auswählen

JPG/TIFF/PNG

Verwendung: ■ Größeres Dateiformat für qualitativ hochwertige Bilder

- Eigenschaften:**
- Hochauflösende Bilder verwenden und auf den Farbmodus (CMYK) achten

3. Design- und Layout-Tips

Software:

- Beachten Sie die Maximale Druckfläche von 297 x 1500 mm
- Bei Kartons die kleiner als die maximale Druckfläche sind und vollflächig bedruckt werden sollen, muss zu allen Seiten ein Abstand von mindestens 1 cm zur Kartongröße eingehalten werden

Beispiele:



■ Kartonformat 600 x 300 mm

max. Druckfläche
580 x 280 mm

■ Kartonformat 800 x 600 mm

max. Druckfläche entspricht 780 x 297 mm
da unsere Maschinen eine max. Höhe von 297 mm drucken können

max. Druckfläche
780 x 297 mm

4. Exportieren der Druckdaten

Format speichern:

- JPG/TIFF/PNG: Exportieren mit 300 dpi, CMYK (sofern unterstützt).
- PDF: Speichern als PDF mit eingebetteten Profilen.
- EPS: Speichern als CMYK-EPS, Transparenzen reduzieren.
- SVG: Saubere SVG-Dateien mit eingebetteten Schriften und ohne unnötige Effekte

Datenübermittlung:

- Laden Sie die Datei im Bestellvorgang hoch (max. Dateigröße = 20 MB)
- Bei größeren Dateien kontaktieren Sie uns bitte

5. Allgemeine Infos zum Druckergebnis

Weißer Flächen in Druckdaten:

- Wir drucken ausschließlich CMYK. Das bedeutet, weiße Flächen in Ihrer Druckdatei werden in Kartonfarbe zu sehen sein.

Druckdaten



Ergebnis



Haben Sie Fragen zu unseren Digitaldruckprodukten, so kontaktieren Sie uns gerne
telefonisch: 0800 210 0 210

oder per E-Mail: info@transpak.de